

Støbejernshjul - TCH 10

- Svejsset stål-gaffel med rektangulær topplade
- Drejeled med enkel kuglekrans som har CNC-bearbejdet og hærdet kuglebane, optimal tætning og med smørenippel
- Kuglekransen forener toppladen og gaffelen, hvilket gør en centerbolt overflødig
- Kan fås med en kombineret hjulbremse og drejningslås
- Gaffelvidde 65 mm med 6 mm tykke gaffler svejsede både på den ind- og udvendige side
- Akselhul til M12 mm bolt. Bæreevne på gaffel er 1500 kg
- Overfladebehandling: Galvanisering
- Gaffel kan forsynes med separat 4-vejs retningsspærre.

Art nr.: 760038



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
|  282518 |  350931 |  282528 | 100x50 K | 150 | 150x110 | 105x80 | 12 | 43 | 131 | 450 |
|  350929 |  350932 |  350938 | 125x50 R | 177 | 150x110 | 105x80 | 12 | 52 | 131 | 550 |
|  282519 |  350933 |  282529 | 125x50 K | 177 | 150x110 | 105x80 | 12 | 52 | 131 | 550 |
|  282520 |  350934 |  282530 | 150x50 K | 200 | 150x110 | 105x80 | 12 | 55 | 142 | 800 |
|  282521 |  350935 |  282531 | 200x50 K | 250 | 150x110 | 105x80 | 12 | 65 | 142 | 1000 |
|  282522 |  350936 |  282532 | 250x50 K | 300 | 150x110 | 105x80 | 12 | 72 | 142 | 1400 |

* Hjullege: RG = Glidelege med rustfri bøsning, K = Kuglelege, K1 = Enkelkuglelege, RK = Rustfrit kuglelege, RK1 = Rustfrit enkelkuglelege